

Кабели, оборудование для транспортировки и хранения

Кабель вводной



Обозначение	Длина, м	Степень защиты	Вес, кг
KB-5-44/67	5	IP44/67	3,6
KB-10-44/67	10	IP44/67	6,6
KB-15-44/67	15	IP44/67	9,5
KB-20-44/67	20	IP44/67	12,4

Кабель соединительный



Обозначение	Длина, м	Степень защиты	Вес, кг
KC-5-44/67	5	IP44/67	1,5
KC-10-44/67	10	IP44/67	2,7
KC-15-44/67	15	IP44/67	3,9
KC-20-44/67	20	IP44/67	5

Кабельный удлинитель



Обозначение	Длина, м	Степень защиты	Вес, кг
KY-5-65	5	IP65	3,8
KY-10-65	10	IP65	7
KY-15-65	15	IP65	10,3
KY-20-65	20	IP65	13,5

Разветвитель силовой

PC-0,5-44 **вес: 1,5 кг**



- длина 0,5 м
- степень защиты IP44

Кожух алюминиевый

Кожух алюминиевый для транспортировки и хранения 2-х электротельферов фирм Chain Master (BGV D8 и BGV D8+), Prolyte (Prolyft PLE-11, PLE-12, PLE-13), Verlinde (Stagemaker BGV D8, VBG 8) или Lodestar (Direct Control).

